

We test, You produce

# CDF60

## 手持式可调流量校准仪

### COMPACT HAND-HELD LEAK/FLOWCALIBRATOR

1975年至今，有近275000台泄漏测试仪器，在全球范围有超过5000个用户的工厂中使用。

紧凑的尺寸、操作的简易，更容易配合制造业的需求；

为了满足多种检测要求,检验设备、容积计算等要求；

这是一款便携可调式流量校准仪：**CDF60**

**它可以校验ATEQ的流量、测漏仪器以及其他同类相关仪器。**

#### 技术亮点

- 便携式
- 锂电子充电电池
- USB端口
- 高精度



#### 应用领域



**泄漏测试**  
泄漏和流量测试仪的校准检查



**流量控制**  
检查其他类型的压力测量仪

**ATEQ**  
Measurement Solutions,  
Global Leader.

# CDF60

## 手持式可调流量校准仪

### COMPACT HAND-HELD LEAK/FLOWCALIBRATOR

#### 性能参数

量程	精度	最大分辨率
4 ml/min	2% Rdg + 0.01 ml/min(1% Rdg + 0.01 ml/min)*	0.001 ml/min
40 ml/min	2% Rdg + 0.1 ml/min(1% Rdg + 0.1 ml/min)*	0.01 ml/min

Rdg=读数值

精度，在常温条件下，定义为非线性、迟滞、重复性、温度效应和长期漂移。

\*规格选择（由ISO/IEC 17025实验室进行校准）

#### 主要特点

- 大气压力和温度指标
- 自动睡眠模式
- 电池电量检查
- 液晶显示（4\*20字符）
- 打印输出（USB or RS232）
- 一年质保
- 配件：皮套、针型阀、保护外壳、充电器...

#### 技术规格

<b>气源要求</b>	清洁，干燥的压缩空气 空气质量标准（ISO8573-1）
<b>温度要求</b>	工作温度：+ 10°C ~ + 45°C 存放温度：0°C ~ + 60°C

#### 附件



手提箱

皮套和保护外壳

USB线：用于连接仪器和电脑

电源

CDP60的电源将网络电压（120至240V AC）转换为24V DC低压电源

# ATEQ

■ 中国区总部：上海市松江区九亭镇建鹏路98号  
TEL:021-67639508 FAX: 021-67639528

