

We test, You produce

CDP60

手持式压力校准仪

COMPACT HAND-HELD PRESSURE CALIBRATOR

1975年至今，有近275000台泄漏测试仪器，在全球范围有超过5000个用户的工厂中使用。

紧凑的尺寸、操作的简易，更容易配合制造业的需求；

为了满足多种检测要求,检验设备、容积计算等要求；

这是一款手持式压力校准仪：**CDP60**

您现在可以轻松检查并遵循 ISO 或其他质量标准的要求。

技术亮点

- 便携式
- 锂离子充电电池
- USB端口
- 高精度



应用领域



泄漏测试
泄漏和流量测试仪的校准检查



流量控制
检查其他类型的压力测量仪

ATEQ
Measurement Solutions,
Global Leader.

CDP60

手持式压力校准仪

COMPACT HAND-HELD PRESSURE CALIBRATOR

性能参数

流量测量		
量程	准确度	最大分辨率
500 Pa	1% Rdg + 1 Pa(0,5% Rdg + 0,5 Pa)*	0,1 Pa
5 000 Pa	1% Rdg + 10 Pa(0,5% Rdg + 5 Pa)*	1 Pa
- 1 000 > 500 hPa	0,2% Rdg + 1 hPa	0,1 hPa
- 1 000 > 5000 hPa	0,2% Rdg + 5 hPa	1 hPa
0.1 > 2 Mpa	0,2% Rdg + 2 kPa	10 hPa

*可选规格 (由我们的 ISO/IEC 17025 实验室校准)

技术规格

气源要求	清洁, 干燥的压缩空气 空气质量标准 (ISO8573-1)
温度要求	工作温度: + 10°C ~ + 45°C 存放温度: 0°C ~ + 60°C

主要特点

- 自动睡眠模式
- 电池电量检查
- 液晶显示 (4*20字符)
- 打印输出 (USB or RS232)
- 一年质保
- 配件: 皮套、针型阀、保护外壳、充电器...

附件



手提箱

皮套和保护外壳

USB线: 用于连接仪器和电脑

电源

CDP60的电源将网络电压 (120至240V AC) 转换为24V DC低压电源

ATEQ

■ 中国区总部: 上海市松江区九亭镇建鹏路98号
TEL:021-67639508 FAX: 021-67639528

